retrideX®

DoP
VERSION: 1/2026

Déclaration de Performances (DoP: 65003169)

CE 0432

(65003169)

1. Type de produit Code d'identification unique du type de produit:	**retrideX®**
2. Type-, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction telle que requise par l'Article 11 (4):	**retrideX®** **(Voir le code à barres et l'étiquette sur l'emballage)**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, tel(s) que prévu(s) par le fabricant:	**retrideX®est une membrane totalement auto-adhésive comprenant une couche de surface noire en EPDM compatible avec le bitume, revêtue sur les deux faces d'une couche de TPE et comportant un treillis d'armature en fibres de verre et une sous-couche en bitume modifié au SBS. La face inférieure comporte une feuille PE à enlever manuellement. La membrane est une membrane d'étanchéité pour les toiture plate et est utilisée en adhérence totale, en indépendance et avec une toiture verte.**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant tel que requis à l'article11 (5):	**retrideX®**
5. Adresse de contact: lLe cas échéant, nom et adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12 (2):	**VM Building solutions NV/SA** **Europalaan 73** **BE-9800 Deinze**
6. AVCP: Le ou les système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP) du produit de construction tel que défini dans le RPC, Annexe V:	**Systems 2+**
7. Organisme notifié (hEN): Dans le cas de la déclaration de performance (DdP) concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	**BCCA** **Hermeslaan 9, 1831 BE-Diegem** **Numéro d'identification 0749**
8. Organisme notifié (ETE): Dans le cas de la déclaration de performance (DdP) concernant un produit de construction pour lequel a été émise une Évaluation Technique Européenne (ETE):	**non pertinent**

VM Building Solutions sas
3, Place Aimé Césaire, 93100 Montreuil
T +33 (1) 49 72 42 42

epdm.fr@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.fr

VM BUILDING SOLUTIONS

retrideX®

9. Performances déclarées: (Norme harmonisée EN 13956)


Caractéristiques essentielles	Performances	Norme d'évaluation
Performance à un feu extérieur	Classe F *	EN 13501-5
Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1
Etanchéité à l'eau	Conforme	EN 1928 Méthode B
Résistance à la traction (L/T)**	≥ 500 N/50 mm	EN 12311-2
Elongation à la rupture (L/T)**	≥ 300 %	EN 12311-2
Résistance à la pénétration des racines	Conforme	EN 13948
Résistance au poinçonnement statique	≥ 2000 mm	EN 12730 Méthode B
Résistance au choc	≥ 20 kg	EN 12691 Méthode A/B
Résistance à la déchirure au clou	≥ 200 N	EN 12310-1
Résistance au pelage des joints	≥ 80 N/50 mm	EN 12316-2
Résistance au cisaillement des joints	≥ 200 N/50 mm	EN 12317-2
Durabilité par rapport au vieillissement artificiel	Conforme	EN 1297
Souplesse à basse température	≤ -30 °C	EN 495-5
Composants dangereux	-	Fiche de Sécurité

*Les membranes peuvent être utilisées avec la classification « Broof(t1) » pour la Performance à un feu extérieur pour un ensemble de toiture complet bien défini. La composition de cet ensemble de toiture est disponible sur demande.
** (L/T) = (Longitudinale/Transversale)

10. Déclaration:

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances (DdP) est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Sammy Baron
Technical Director
VM Building Solutions NV/SA