retrideX®

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

retrideX flexibele dakdoorvoer

Materiaalbeschrijving

De retrideX flexibele dakdoorvoer met retrideX-slab, ook wel retrideX EPDM-doorvoermanchet of “heksenhoedje” geno vormstuk voor de afdichting van overkapbare (niet-doorlopen dakdoorvoeringen.



Toepassingen

De retrideX flexibele dakdoorvoer dient voor de afdichting van ronde dakdoorvoeren op:

- alle retrideX EPDM-membranen, zonder toepassing van primer,
- bitumineuze ondergrond, zonder toepassing van primer (losse leischilfer op voorhand te verwijderen).

Bij alle andere verbindingen moet vooraf contact genomen worden met de technische afdeling van VM Building Solutions.

Producteigenschappen

- De flexibele dakdoorvoer is beschikbaar in twee types: doorvoeren met een diameter van 5 tot 30 mm en met een diameter van 35 tot 135 mm. Deze retrideX flexibele dakdoorvoeren zijn cirkelvormig en waterdicht. De plaatsing gebeurt zonder vlam op het dak.

Verwerking

Alle ondergronden waarop de flexibele dakdoorvoer wordt aangebracht, moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij het aanwerken van de heksenhoedjes op bitumineuze banen moet het oppervlak worden vrijgemaakt van een eventueel aanwezige schilfers.
Om het beste resultaat te verkrijgen, volgt u de volgende richtlijnen.

- De onderzijde van de slab, voorzien van een laag SBS-bitumen, moet door middel van hete lucht waterdicht worden gelast op de dakbedekking. De lasbreedte dient minimaal 50 mm te bedragen.
- De doorvoermanchet wordt strak over de doorvoer geplaatst en aan de bovenzijde met behulp van een knelring van roestvast staal afgesloten. Op die manier wordt de doorvoer spatwater- en waterdicht afgewerkt.
- Indien men van de bijgeleverde krimpslang gebruik maakt om de flexibele dakdoorvoer te verlengen, heeft men de knelring niet nodig.
- Het snijpunt van de doorvoermanchet dient zodanig te worden gekozen dat de binnendiameter ervan circa 3 mm kleiner is dan deze van de doorvoer.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

retrideX ® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

retrideX®

Verpakking

Type 5-30 mm: 10 stuks per doos. Per doos worden er 2 krimpslangen van 1,20 m bijgeleverd.
Type 35-100 mm: 8 stuks per doos.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van retrideX flexibele dakdoorvoer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

retrideX ® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV