Hertalan® KS87 EPDM kit

Productomschrijving

Kit op basis van synthetische rubber.

Producteigenschappen

Hertalan® KS87 EPDM kit	
Volumemassa	1,13 kg / l
Droge stof gehalte	100 %
Kleur	zwart
Verwerkingstemperatuur	> 5° C
Houdbaarheid	12 maanden
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C

Verpakking

- Kokers 310 ml
- Worsten 600 ml

Toepassingen

- Hertalan® KS87 EPDM kit wordt met het bijbehorende gesloten kitpistool gebruikt op alle risicopunten, zoals hoeken, T-naden, dakranden, muurafwerkingen en hemelwater-afvoeren. Alle detailafwerkingen moeten volledig afgekit worden. Hertalan® KS87 EPDM kit sluit capillair water uit en wordt pas tijdens of na de eindcontrole van het dak aangebracht aangezien er over de kit niet meer gelijmd kan worden. Deze kit mag in geen geval worden vervangen door een niet bij het systeem behorende kit.
- Voor naadverbindingen wordt KS87 toegepast in combinatie Hertalan® KS137 contactlijm en Hertalan® KS2000 nadenlijm.

Verbruik

- Ca. 8 lopende meter per worst 600 ml.
- Ca. 4 lopende meter per koper 310 ml.

VM Building Solutions
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Hertalan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Hertalan® KS87 EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Hertalan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV