EVALASTIC®

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

Evalastic afwerkfolie wit

Materiaalbeschrijving

Evalastic afwerkfolie is een homogeen, thermisch lasbare EPDM.
Deze afwerkfolie wordt gebruikt voor het aflassen van dwarsnaden, hoeken, waterafvoeren, ronde doorvoeren, T-naden en dakrandprofielen.

De Evalastic afwerkfolie is beschikbaar in:

- 16 cm breedte
- 105 cm breedte
- Dikte van de EPDM is 1,2 mm
- De Evalastic afwerkfolie is 25 meter lang

Technische informatie

Karakteristieken	Norm	Prestatie
Zichtbare defecten	EN 1850-2	geslaagd
Totale dikte van het membraan	EN 1849-2	1,2 mm
Waterdichtheid	EN 1928 - Methode B	≥ 400 kPa

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Evalastic afwerkfolie.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Evalastic® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV