FICHE TECHNIQUE
VERSION: 1/2026

TRIDEX KS2000 MASTIC COLLE

Description

Tridex KS2000 mastic colle de joint est une colle à faible viscosité, à durcissement rapide, composée d'un seul composant, le cyanoacrylate.

Caractéristiques techniques

Tridex KS2000 mastic colle	
Masse volumique	1,05 kg / l
Point d'éclair	≥ 80 °C
Couleur	transparent
Température de mise en service	> 5° C
Durée de conservation	3 mois

Conditionnement

- Flacon de 50 ml.

Applications

- Tridex KS2000 mastic colle est utilisé pour réaliser des liaisons de joints. La température minimale de mise en œuvre est de +5 °C. La surface de joint doit toujours être préalablement traitée avec Tridex alcool de préparation/démarrage. La jonction des joints doit ensuite être scellée avec Tridex KS87 mastic EPDM.

Consommation

- Environ 2 ml par mètre de joints.

Remarque

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tridex KS2000 mastic colle.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tridex® est une marque déposée de VM Building Solutions SA