Evalastic bande de finition grise

Description

La bande de finition Evalastic est une membrane EPDM homogène et soudable à l'air chaud, qui s'emploie pour le soudage de joints transversaux, de coins, d'avaloirs, de pénétrations rondes, de joints en T et de profilés de rive de toit.

La bande de finition Evalastic est disponible en:

- largeur de 16 cm (sur commande)
- largeur de 20 cm (5 rouleaux/boîte)
- largeur de 50 cm (2 rouleaux/boîte)
- largeur de 105 cm (sur commande)
- L'épaisseur de la membrane EPDM est de 1,2 mm
- La Bande de finition Evalastic mesure 25 m de longueur

Données techniques

Caractéristiques	Norme	Valeur déclarée
Défauts d'aspect	EN 1850-2	conforme
Épaisseur totale de la membrane	EN 1849-2	1,2 mm
Étanchéité	EN 1928 - Méthode B	≥ 400 kPa

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés de Evalastic bande de finition grise.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

VM BUILDING SOLUTIONS