TRIDEX®

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

TRIDEX KS2000 NADENLIJM

Materiaalomschrijving

Tridex KS2000 nadenlijm is een lijm met een lage viscositeit, snelle uitharding en bestaat uit de enkelvoudig component cyanoacrylaat.

Producteigenschappen

Tridex KS2000 nadenlijm	
Volumemassa	1,05 kg / l
Vlampunt	≥ 80 °C
Kleur	transparant
Verwerkingstemperatuur	> 5° C
Houdbaarheid	3 maanden

Verpakking

- Flacon van 50 ml.

Toepassingen

- Tridex KS2000 nadenlijm wordt gebruikt om naadverbindingen te maken. De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt +5°C. Het naadoppervlak moet altijd worden voorbehandeld met Tridex opstartalcohol.
  De naadverbinding dient naderhand te worden afgekit met Tridex KS87 EPDM kit.

Verbruik

- Ca. 2 ml per meter naad.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tridex KS2000 nadenlijm.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tridex® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV