Hertalan® opstartalcohol 1l

Productomschrijving

Hertalan® opstartalcohol wordt gebruikt om een vervuild Hertalan® EPDM membraan te reinigen of voor te bereiden op het maken van een naadverbinding.

Chemische eigenschappen

Hertalan® opstartalcohol	
Dichtheid bij 20 °C	0,792 – 0,793 kg/lt
Brekingsindex bij 20 °C	1,328 – 1,331
Kleur Pt-Co (ASTM D 1209)	max. 5
Vlampunt (ASTM D 56)	11 °C
Destillatietraject (ASTM D 1078) (inclusief 64,6 °C)	max. 1,5 °C

Chemische analyse

Hertalan® opstartalcohol	
Watergehalte (ASTM E 203)	max. 0,05 % wt.
Zuurtegraad (als azijnzuur) (ASTM D 1613)	max. 0,003 % wt.
Ethanol gehalte	max. 0,005 % wt.

De informatie in deze publicatie is geacht accuraat en betrouwbaar te zijn, maar het is aan de klant om de geschiktheid van het product te testen voor zijn bedoeld gebruik.

Formule

CH3OH (CAS: 67-56-1/ EINECS: 200-659-6)
Methyl alcohol

VM Building Solutions
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Hertalan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

HERTALAN®

Voorkomen

Kleurloos, helder oplosmiddel met een karakteristieke geur.

Concentratie

Methanol inhoud: min. 99,85 %.

Toepassingen

Hertalan® opstartalcohol wordt op het Hertalan® EPDM membraan aangebracht door middel van een propere vod.
De Hertalan® opstartalcohol nooit rechtstreeks op het oppervlak gieten.
Na het aanbrengen dient de Hertalan® opstartalcohol 15 minuten uit te dampen.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Hertalan® opstartalcohol.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Hertalan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV