TIPLON

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

TIPLON TAPE POLYBACK: 7,5 CM X 30,5 M
TIPLON TAPE POLYBACK: 15 CM X 30,5 M

Materiaalomschrijving

Tiplon tape polyback is een dubbelzijdig zelfklevende tape voor het maken van alle naadverbindingen met Tiplon EPDM.
Tiplon tape polyback 15 cm wordt gebruikt voor mechanisch bevestigde membranen.
Ingeval van Tiplon pre-tape rollen, is deze Tiplon tape polyback in de fabriek aan de Tiplon rol aangehecht.

Producteigenschappen

Tiplon tape polyback	7,5 cm * 30,5 m	15 cm * 30,5 m
Basis	synthetische rubber	synthetische rubber
Breedte	7,5 cm	15 cm
Dikte	0,75 mm	0,75 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Gewicht	3 kg / rol	6 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden	18 maanden
Kleur	zwart	zwart

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Tiplon tape polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Op het dak:

- Bewaar de Tiplon tape polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de Tiplon tape polyback weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

Verwerking

- Breng Tiplon primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Tiplon primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Tiplon primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Tiplon tape polyback, verwijder de Polyback beschermingsfolie en rol de Tiplon tape polyback dwars aan met een aandrukrol.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Tiplon gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tiplon tape polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV