Sure-White® SecurTAPE polyback: 7,5 cm x 30,5 m
Sure-White® SecurTAPE polyback: 15 cm x 30,5 m

Materiaalomschrijving

Sure-White® SecurTAPE polyback is een dubbelzijdig zelfklevende tape voor het maken van alle naadverbindingen met Sure-White® EPDM.
Sure-White® SecurTAPE polyback 15 cm wordt gebruikt voor mechanisch bevestigde membranen.
Ingeval van Sure-White® pre-tape rollen, is deze Sure-White® SecurTAPE polyback in de fabriek aan de Sure-White® rol aangehecht.

Producteigenschappen

Sure-White® SecurTAPE polyback	7,5 cm * 30,5 m	15 cm * 30,5 m
Basis	synthetische rubber	synthetische rubber
Breedte	7,5 cm	15 cm
Dikte	0,75 mm	0,75 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Gewicht	3 kg / rol	6 kg / rol
Houdbaarheid	12 maanden	12 maanden
Kleur	wit	wit

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Sure-White® SecurTAPE polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Sure-White® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Op het dak:

- Bewaar de Sure-White® SecurTAPE polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de Sure-White® SecurTAPE polyback weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

Verwerking

- Breng HP-250 primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de HP-250 primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de HP-250 primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Sure-White® SecurTAPE polyback, verwijder de polyback beschermingsfolie en rol de Sure-White® SecurTAPE polyback dwars aan met een aandrukrol.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Sure-White® gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Sure-White® SecurTAPE polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Sure-White® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV