retrideX®

DoP
VERSIE: 1/2026

Prestatieverklaring (DoP: 65003169)

CE 0432

(65003169)

1. Product Type Unieke identificatiecode van het producttype:	**retrideX®**
2. Type- , partij- of serienummer.	**retrideX® (Batchnummer, zie verpakking)**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	**retrideX® is een volledig zelfklevend membraan met zwarte toplaag uit met bitumen verenigbaar EPDM voorzien op beide zijden van een laag TPE, met een glasvezelnet inlage en een onderlaag uit SBS gemodificeerd bitumen. De onderzijde is voorzien van een manueel verwijderbare PE-folie. Het membraan kan toegepast worden als dakafdichtingsmembraan volledig gekleefd, losliggend en onder een groendaktoepassing.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	**retrideX®**
5. Contactgegevens: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	**VM Building solutions NV/SA Europalaan 73 BE-9800 Deinze**
6. AVCP: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	**Systems 2+**
7. Notified body (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	**BCCA Hermeslaan 9, 1831 BE-Diegem Identificatienummer 0749**
8. Notified body (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een technische beoordeling is afgegeven:	**Niet van toepassing (zie punt 7)**

retrideX®

9. Aangegeven prestatie: (Geharmoniseerde productnorm EN 13956)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard
Weerstand tegen extern vliegvuur	Klasse F *	EN 13501-5
Brandreactie	Klasse E	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928 Methode B
Max. treksterkte (L/B)**	≥ 500 N/50 mm	EN 12311-2
Rek bij breuk (L/B)**	≥ 300 %	EN 12311-2
Wortelwerendheid	Voldoet	EN 13948
Weerstand tegen statische belasting	≥ 2000 mm	EN 12730 Methode B
Weerstand tegen dynamische belasing	≥ 20 kg	EN 12691 Methode A/B
Nageldoorscheursterkte	≥ 200 N	EN 12310-1
Afpelweerstand van de naden	≥ 80 N/50 mm	EN 12316-2
Afschuifweerstand van de naden	≥ 200 N/50 mm	EN 12317-2
Weerstand tegen kunstmatige veroudering	Voldoet	EN 1297
Soepelheid bij lage temperatuur	≤ -30 °C	EN 495-5
Gevaarlijke stoffen	-	Veiligheidsinformatieblad

* De membranen kunnen gebruikt worden met de classificatie "Broof(t1)" voor de Weerstand tegen extern vliegvuur voor een welbepaalde volledige dakopbouw. Samenstelling van deze dakopbouw is op aanvraag verkrijgbaar.
**(L/B) = (Lengte/Breedte)

10. Verklaring:
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

Sammy Baron

Technical Director
VM Building Solutions NV/SA

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS