TIPLON

FICHE TECHNIQUE
VERSION: 12/2025

TIPLON EPDM AUTO-ADHÉSIVE POLYBACK: 15 CM X 30,5 M
TIPLON EPDM AUTO-ADHÉSIVE POLYBACK: 22,5 CM X 30,5 M

Description

Tiplon EPDM auto-adhésive polyback est une membrane en EPDM vulcanisé auto-adhérente pour:

- Liaisons transversales
- Finition de rive de toit
- Doublement des raccords sur les toitures végétalisées
- Réparations horizontales

Propriétés du produit

Tiplon EPDM auto-adhésive polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique & EPDM	caoutchouc synthétique & EPDM
Largeur	15 cm	22,5 cm
Epaisseur	2,2 mm	2,2 mm
Longueur de rouleau	30,5 m	30,5 m
Extrait sec	100%	100%
Elasticité	480%	480%
Poids	14 kg / rouleau	21 kg / rouleau
Conservabilité	18 mois	18 mois

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

TIPLON

Tiplon EPDM auto-adhésive polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Couleur	noir	noir
Résistance à la traction	11,3 Mpa minimaal	11,3 Mpa minimaal

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Tiplon EPDM auto-adhésive polyback est conservée à une température inférieure à 4 °C, elle perd de son pouvoir d'adhérence.

Sur le toit:

- Conserver Tiplon auto-adhésive polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder Tiplon auto-adhésive polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Tiplon primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Tiplon primer uniformément sur la surface.
- Laisser le Tiplon primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Tiplon EPDM auto-adhésive polyback, retirer le film de protection et rouler le Tiplon EPDM auto-adhésive polyback, transversalement à l'aide d'un maroufleur.
- Mastiquer si nécessaire avec le Tiplon mastic EPDM:
  - Contre-raccords
  - Profil de rive (sur le côté du profil)
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Tiplon.
- Température d'application minimale: 5 °C.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

TIPLON

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tiplon EPDM auto-adhésive polyback.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA