retrideX®

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

Reiniger G500

Materiaalbeschrijving

Reiniger G500 wordt gebruikt om metalen oppervlakten te ontvetten, alsook om gereedschap en de ondergrond te reinigen en om eventueel vlekken van hechtprimer FG35 of hechtprimer FG40 te verwijderen. Reiniger G500 wordt ook gebruikt voor het reinigen van licht vervuilde oppervlakten van retrideX en Alutrix membranen.

Producteigenschappen

reiniger G500	
Basis	mengsel van ontvlambare organische oplosmiddelen
Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	kleurloos
Soortelijke massa	0,85 kg/l
Vlampunt	-15°C
Verpakking	bus van 4 kg

Stockage

Wanneer reiniger G500 in de originele verpakking en bij een temperatuur tussen de +5°C en +25°C wordt bewaard, heeft het een houdbaarheidsdatum van 24 maanden.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van reiniger G500.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

retrideX ® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV