Eva EPDM kit 600ml zwart

Materiaalbeschrijving

Eva EPDM kit is een afdichtingskit voor:

- Dakrandprofiel
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

Producteigenschappen

Eva EPDM kit 600ml zwart	
Basis	synthetische rubber & epdm
Inhoud	600 ml
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	zwart
Soortelijke massa	1,13 g/ml
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Eva EPDM kit zwart op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Eva EPDM kit zwart op het dak in de schaduw.
- Hou de Eva EPDM kit zwart weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Evaclean.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is en voorbehandeld wordt met Eva primer.

Verwerking

- Dakrandprofiel:
  - Breng een ril kit aan bij Evalastic afwerkfolie langs de zijde van het dakrandprofiel.

- Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
  - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Eva EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV