Termination bar

Materiaalomschrijving

Termination bar is een geëxtrudeerde aluminium strip ter beëindiging van Sure-Seal® EPDM.
Elke 15,24cm zijn er voorgemaakte gaten.

Producteigenschappen

Termination bar	
Breedte	2,54 cm
Lengte	3,05 m

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

Verwerking

- Elke 15,24 cm zijn voorgemaakte gaten om de Termination bar te bevestigen
- Indien de Termination bar ingekort wordt, dienen de hoeken te worden afgerond.

Verbruik

- n.v.t.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Termination bar.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Sure-Seal® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV