TRIDEX®

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

TRIDEX KS87 EPDM KIT

Materiaalomschrijving

Kit op basis van synthetische rubber.

Producteigenschappen

Tridex KS87 EPDM kit	
Volumemassa	1,13 kg / l
Droge stof gehalte	100 %
Kleur	zwart
Verwerkingstemperatuur	> 5° C
Houdbaarheid	12 maanden
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C

Verpakking

- Kokers 310 ml
- Worsten 600 ml

Toepassingen

- Tridex KS87 EPDM kit wordt met het bijbehorende gesloten kitpistool gebruikt op alle risicopunten, zoals hoeken, T-naden, dakranden, muurafwerkingen en hemelwater-afvoeren. Alle detailafwerkingen moeten volledig afgekit worden. Tridex KS87 EPDM kit sluit capillair water uit en wordt pas tijdens of na de eindcontrole van het dak aangebracht aangezien er over de kit niet meer gelijmd kan worden. Deze kit mag in geen geval worden vervangen door een niet bij het systeem behorende kit.
- Voor naadverbindingen wordt KS87 toegepast in combinatie Tridex KS137 contactlijm en Tridex KS2000 nadenlijm.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tridex® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Verbruik

- Ca. 8 lopende meter per worst 600 ml.
- Ca. 4 lopende meter per koper 310 ml.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tridex KS87 EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tridex® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV