DoP
VERSION: 1/2026

(DoP: 6234)

Leistungserklärung

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	**Maxon (1,0 mm, 1,2 mm & 1,5 mm)**
2. Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zu Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:	**Siehe Barcode und Etikett auf der Verpackung.**
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:	**Flexible Bahnen zur Wasserabdichtung, EN 13956**
4. Name eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:	**VM Building Solutions NV/SA** **Europalaan 73** **B-9800 Deinze**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktan schrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12, Absatz 2:	**Nicht zutreffend**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	**2+**
7. Notifizierte Stelle (hEN):	**KIWA n.v.** **Sir W. Churchill-laan 273** **NL-2288 EA Rijswijk** **Notified body no.: 0620** **Conformiteitscertificaat: 0620-CPD-44520**
8. Notifizierte Stelle (ETA)	**Nicht zutreffend**

9. Erklärte Leitungen:			
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Test standard**	**Harmonised technical specifications**
Beanspruchung durch Feuer von außen	**F_{roof} [1]**	EN 13501-5	EN 13956: 2012
Brandverhalten	**E**	EN 13501-1	
Wasserdicht	**bestanden**	EN 1928	
Zugfestigkeit (l/b) (N/mm²)	**≥ 8,0**	EN 12311-2B	
Dehnen in der Pause (N/50mm)	**> 400**	EN 12311-2B	
Resistenz gegen Wurzelwachstum	**Siehe Produktzertifikat**	EN 13948	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	**≥ 25**	EN 12730	
Stoßfestigkeit (mm)	**≥ 300**	EN 12691	
Dehnen in der Pause (l/b) (N)	**≥ 25**	EN 12310-2	
Schälwiderstand der Fügenaht (N/50mm)	**≥ 25**	EN 12316-2	
Scherwiderstand der Fügenaht (N/50mm)	**≥ 200**	EN 12317-2	
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen (°C)	**≤-45**	EN 495-5	
Ozonbeständigkeit	**bestanden**	EN 1844	
Gefährliche Stoffe	**bestanden**		


1) Die Dachbahnen können für eine Broof(t1)-Klassifizierung für externes Brandverhalten für einen genau definierten vollständigen Dachaufbau verwendet werden. Die Zusammensetzung dieses Dachaufbaus ist auf Anfrage erhältlich.

10. Erklärung:

Die Leistung der unter Punkt 1 und 2 angegebenen Produkte entsprechen den erklärten Leistungen unter Punkt 9. Diese Leistungserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers abgegeben.

Für und im Namen des Herstellers unterzeichnet von:

Sammy Baron



Technical Director
VM Building Solutions NV/SA