SECURITAN® EPDM

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

SECURITAN CONTACT CLEANER

Materiaalomschrijving

Securitan contact cleaner is een oplosmiddel voor de Securitan spray fix.

Toepassingen

Securitan contact cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.
Gebruik geen Securitan contact cleaner om het membraan zelf te reinigen.

Producteigenschappen

Securitan contact cleaner	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	kenmerkende geur
Gewicht	8,5 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Soortelijke massa	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Securitan contact cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Securitan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Op het dak:

- Bewaar de Securitan contact cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Securitan contact cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

Verwerking

- Breng de Securitan contact cleaner aan op de Securitan spray fix die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Securitan contact cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Securitan contact cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Securitan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV