TIPLON

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

POURABLE SEALER POCKETS:
10 CM DIAM. OF 30 CM LENGTE
15 CM DIAM. OF 45 CM LENGTE
20 CM DIAM. OF 60 CM LENGTE
POURABLE SEALER - 1,89 L

Materiaalomschrijving

Pourable sealer is een ééncomponent elastomeerkit, die dient om moeilijke dakdoorvoeren af te dichten, in combinatie met de Pourable sealer pockets.

Pourable sealer pockets is een voorgevormd zakje, bestaande uit:

- Een plastic strook als ondersteuning, verbonden met Tiplon tape polyback.
- Een strook Tiplon flashing polyback.

Producteigenschappen

Pourable sealer 1,89 L	
Geur droog	geurloos
Geur nat	munt
Inhoud	1,89 L
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	zwart
Rek bij breuk	450 %
Soortelijke massa	1,68 kg / L – 1,80 kg / L

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Pourable sealer pockets	10 cm	15 cm	20 cm
Diameter	0,10 m	0,15 m	0,20 m
Gewicht	0,19 kg / stuk	0,27 kg / stuk	0,34 kg / stuk
Houdbaarheid	9 maanden	9 maanden	9 maanden
Kleur	zwart	zwart	zwart
Lengte	0,30 m	0,45 m	0,60 m

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Pourable sealer op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 15 °C en 26 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Pourable sealer op het dak in de schaduw.
- Hou de Pourable sealer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de Pourable sealer pockets.
- Gebruik geen Pourable sealer op plaatsen waar het warmer dan 82 °C kan worden.

Verwerking

- Mengen is niet vereist.
- Gebruik Tiplon primer alvorens de Pourable sealer pockets te installeren maar zorg er voor dat er geen primer op de plastic strook komt.
- Installeer de Pourable sealer pockets rond de doorvoer, met een minimumhoogte van 5 cm.
- Indien gewenst kunnen verschillende Pourable sealer pockets gecombineerd worden tot één langere of hogere Pourable sealer pockets. Indien deze groter zouden zijn dan 46 cm diameter, moeten deze mechanisch worden bevestigd.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

- Verwijder de afsluitdop en giet de Pourable sealer tot de rand in de Pourable sealer pockets.
- De Pourable sealer is uitgehard en waterdicht in minder dan 1 uur.
- Ongebruikte Pourable sealer kunt u tot 30 dagen na opening van de zak hergebruiken, op voorwaarde dat u de zak met de afsluitdop goed gesloten hebt.

Verbruik

- 1 zak van 1,89 L vult een volume van 2000 cm^3.
- Verbruik per Pourable sealer pockets.
  - Diameter 10 cm = 405 cm^3 = 0,38 L Pourable sealer.
  - Diameter 15 cm = 912 cm^3 = 0,87 L Pourable sealer.
  - Diameter 20 cm = 1621 cm^3 = 1,55 L Pourable sealer.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Pourable sealer - pockets.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV