SECURITAN® EPDM

DoP
VERSIE: 1/2026

(DoP: 202)

Prestatieverklaring

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Product type:	Securitan, Securitan pre-tape.
2. Type-, partij- of serienummer:	Zie product (-verpakking)
3. Toepassing:	Flexibele banen voor waterafdichting, EN 13956
4. Gegevens fabrikant:	VM Building Solutions NV/SA Europalaan 73 B-9800 Deinze
5. Gegevens distributeur:	Nvt
6. Verificatie- en beoordelingssysteem:	2+
7. Notified body (hEN):	BCCA Hermeslaan 9, 1831 BE-Diegem Identificatienummer 0749
8. Notified body (ETA):	nvt

SECURITAN®
EPDM

9. Aangegeven prestatie:			
Essentiële kenmerken	**Prestaties**	**Test standaard**	**Geharmoniseerde norm**
Effectieve dikte	-5% tot +10%	EN 1849-2	EN 13956: 2012
Vliegvuurbestendigheid	F_{roof}[1]	EN 13501-5	
Brandreactie	E	EN 13501-1	
Afpelweerstand overlap (N/50 mm)	≥ 25	EN 12316-2	
Afschuifweerstand overlap (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Treksterkte (N/50 mm)	≥ 400	EN 12311-2	
Reksterkte (%)	≥ 15	EN 12311-2	
Doorscheurweerstand (N)	≥ 150	EN 12310-2	
Dimensionele stabiliteit (%)	≤ 0,5	EN 1107-2	
Soepelheid bij lage temperatuur (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Blootstelling UV	conform	EN 1297	
Ozonbestendigheid	conform	EN 1844	
Statische indringing (methode B) (Klasse L)	≥ L20	EN 12730	
Dynamische indringing (methode B) (mm)	≥ 2.000	EN 12691	
Gevaarlijke stoffen	conform		


1) De membranen kunnen gebruikt worden met de classificatie “Broof(t1)” voor een External Fire Performance voor een welbepaalde volledige dakopbouw. Samenstelling van deze dakopbouw is op aanvraag verkrijgbaar.

10. Verklaring:

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sammy Baron



Technical Director
VM Building Solutions NV/SA