# Water cut-off mastic 326ml

## Description

Water cut-off mastic est un produit d'étanchéité pour:

- appliquer entre la membrane et la bordure:
  - maçonnerie,
  - métal,
  - verre.
- à appliquer lorsque la membrane est terminée à l'aide d'un joint de compression.

## Propriétés du produit

| Water cut-off mastic 326ml | |
|---|---|
| Base | mélange de butyle |
| Contenu | 326 ml |
| Conservation | 12 mois |
| Couleur | gris |
| Densité | 1,20 - 1,30 g/ml |

## Stockage

**Dans le magasin:**

- Stocker le Water cut-off mastic dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C.

**Sur le toit:**

- Gardez le mastic sur le toit à l'ombre.
- Tenir le Water cut-off mastic à l'écart de la chaleur (T supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com



Sure-Seal® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

## Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

## Traitement

- Appliquer une cordon de Water cut-off mastic. (3 m par cartouche).

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Water cut-off mastic.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com



Sure-Seal® est une marque déposée de VM Building Solutions SA