TIPLON

DoP
VERSIE: 1/2026

(DoP: 202)

# Prestatieverklaring

## Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

| | |
|---|---|
| **1.** Product type: | Tiplon, Tiplon pre-tape. |
| **2.** Type-, partij- of serienummer: | Zie product (-verpakking) |
| **3.** Toepassing: | Flexibele banen voor waterafdichting, EN 13956 |
| **4.** Gegevens fabrikant: | VM Building Solutions NV/SA<br>Europalaan 73<br>B-9800 Deinze |
| **5.** Gegevens distributeur: | Nvt |
| **6.** Verificatie- en beoordelingssysteem: | 2+ |
| **7.** Notified body (hEN): | BCCA<br>Hermeslaan 9, 1831 BE-Diegem<br>Identificatienummer 0749 |
| **8.** Notified body (ETA): | nvt |

TIPLON

| **9.** Aangegeven prestatie: | | | |
|---|---|---|---|
| **Essentiële kenmerken** | **Prestaties** | **Test standaard** | **Geharmoniseerde norm** |
| Effectieve dikte | -5% tot +10% | EN 1849-2 | EN 13956: 2012 |
| Vliegvuurbestendigheid | $F_{roof}$[1] | EN 13501-5 | |
| Brandreactie | E | EN 13501-1 | |
| Afpelweerstand overlap (N/50 mm) | ≥ 25 | EN 12316-2 | |
| Afschuifweerstand overlap (N/50 mm) | ≥ 200 | EN 12317-2 | |
| Treksterkte (N/50 mm) | ≥ 400 | EN 12311-2 | |
| Reksterkte (%) | ≥ 15 | EN 12311-2 | |
| Doorscheurweerstand (N) | ≥ 150 | EN 12310-2 | |
| Dimensionele stabiliteit (%) | ≤ 0,5 | EN 1107-2 | |
| Soepelheid bij lage temperatuur (°C) | ≤ -45 | EN 495-5 | |
| Blootstelling UV | conform | EN 1297 | |
| Ozonbestendigheid | conform | EN 1844 | |
| Statische indringing (methode B) (Klasse L) | ≥ L20 | EN 12730 | |
| Dynamische indringing (methode B) (mm) | ≥ 2.000 | EN 12691 | |
| Gevaarlijke stoffen | conform | | |


1) De membranen kunnen gebruikt worden met de classificatie “Broof(t1)” voor een External Fire Performance voor een welbepaalde volledige dakopbouw. Samenstelling van deze dakopbouw is op aanvraag verkrijgbaar.

**10.** Verklaring:

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sammy Baron



Technical Director
VM Building Solutions NV/SA