TIPLON

FICHE TECHNIQUE
VERSION: 12/2025

# TIPLON TAPE POLYBACK: 7,5 CM X 30,5 M
# TIPLON TAPE POLYBACK: 15 CM X 30,5 M

## Description

Tiplon tape polyback est une bande autocollante double face pour la pour la réalisation de tous les joints avec les membranes Tiplon EPDM.
Tiplon tape polyback 15 cm est utilisé pour les membranes fixées mécaniquement.
Dans le cas des rouleaux Tiplon pre-tape rollen, ce Tiplon tape polyback est collé en usine sur le rouleau Tiplon.

## Données techniques

| Tiplon tape polyback | 7,5 cm * 30,5 m | 15 cm * 30,5 m |
|---|---|---|
| Base | caoutchouc synthétique | caoutchouc synthétique |
| Largeur | 7,5 cm | 15 cm |
| Épaisseur | 0,75 mm | 0,75 mm |
| Longueur de rouleau | 30,5 m | 30,5 m |
| Poids | 3 kg / rouleau | 6 kg / rouleau |
| Conservation | 18 mois | 18 mois |
| Couleur | noir | noir |

## Stockage

**Dans le magasin:**

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Tiplon tape polyback est conservé à une température inférieure à 4 °C, il perd de son pouvoir d'adhérence.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS



Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

**Sur le toit:**

- Conserver le Tiplon tape polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder le Tiplon tape polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

## Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

## Application

- Appliquer le Tiplon primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Tiplon primer uniformément sur la surface.
- Laisser le Tiplon primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Tiplon tape polyback, retirer le film de protection polyback et rouler le Tiplon tape polyback transversalement à l'aide d'un maroufleur.
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Tiplon.
- Température d'application minimale: 5 °C.

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tiplon tape polyback.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com



Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA